



48MMPSTS



48MMP2SCS



48MMPSCD



48MMP2SCD

Applications

Plastrons optiques utilisés dans un lien FTTD (Fiber To The Desk / fibre jusqu'au bureau).
Offrent plusieurs possibilités de montage : en goulotte, dans une prise murale ou encastré.

Caractéristiques générales

- Système de maintien simple et fiable
- Système de fixation conçu pour un montage vertical ou horizontal
- Pour une identification facile, un emplacement est réservé pour une étiquette autocollante
Faces avant inclinées afin de garder une certaine profondeur dans les chemins de câbles.
- Le rayon de courbure de la fibre est convient à la plupart des goulottes

Propriétés physiques

- 45 x 45mm,
- Matériau : Polycarbonate
- Utilisable avec les traversées suivantes :
 - 2 x ST or 2 x FC (forme D),
 - 2 x SC simplex or 2 x LC duplex (empreinte SC),
 - 1 x SC duplex or 1 x LC Quad
 - 2 x SC duplex or 2 x LC Quad

Related Products


Référence	Description	Couleur	Conditionnement
WPF45R9003	Cadre 86x86mm / 45x45mm	RAL 9003	Unitaire
WP8686R9003	86x86mm - profondeur 45mm	RAL 9003	Unitaire
G1BOX	ø 67mm - profondeur 40mm	RAL 9003	Unitaire
G1GR	Grille reversible 45x45mm	RAL 9003	Unitaire
G1PL	Cadre 80x80mm / 45x45mm	RAL 9003	Unitaire



WPF45R9003



WP8686R9003



G1BOX



G1GR



G1PL

Normes

Fabriqué conformément aux normes suivantes:

- TIA/EIA 604-3
- IEC
- CECC
- Telcordia (Bellcore)

Références

Référence	Description	Couleur	Conditionnement
48 MMP STS	Plastron 45x45mm pour 2 x ST	RAL 9010	Sachet de 6
48 MMP 2 SCS	Plastron 45x45mm pour 2 x SCS	RAL 9010	Sachet de 6
48 MMP SCD	Plastron 45x45mm pour 1 x SCD	RAL 9003	Sachet de 6
48 MMP 2 SCD	Plastron 45x45mm pour 2 x SCD	RAL 9010	Sachet de 6