

Fiche Technique

SAFEDSPRING/50 Attaches ignifuge de câbles à ressort

Dans certaines installations des fixes câbles en plastique peuvent s'avérer dangereux en cas d'incendie puisque le PVC se désintègre à environ 160°C. Ces attaches à Ressort peut supporter une température de 970°C pendant 2 heures.

Ces attaches fixent, de façon sécurisée, un câble ayant un diamètre externe allant jusqu' à 7mm, dans un conduit ou goulotte de câbles de 16 à 20mm ou directement sur une surface, à l'aide des vis non inflammables D-Line Dfix. Ils sont dotés d'un trou de fixation de 5mm et ont un bras de 50mm, légèrement coudé, afin minimiser le risque de détérioration du câble maintenu.



| Caractéristique | Commentaire |
|-----------------------|---|
| Référence Produit | <ul style="list-style-type: none"> SAFEDSPRING/50 |
| Dimensions | <ul style="list-style-type: none"> 50mm (Longueur) x 8mm (Largeur) x 12mm (Hauteur maximum). Trou de fixation (diamètre 5mm) |
| Poids | <ul style="list-style-type: none"> 0.045 kg |
| Resistance au chaleur | <ul style="list-style-type: none"> Chaque fixation |
| Point de Fusion | <ul style="list-style-type: none"> > 1200°C |
| Approbation qualité | <ul style="list-style-type: none"> Conforme à la norme BS5839 / 1 |
| Emballage | <ul style="list-style-type: none"> Sac avec 50 Fixations |
| Utilisation Populaire | <ul style="list-style-type: none"> Unique single piece fixing, only 1x screw required Fixing hole is ideal for use with D-Line D-Fixings The 50mm long arm is specially kinked to minimise risk of cable bruising or damage to the conductors of soft-skin cables. Perfect for securing cables in micro trunkings |
| Point de Fusion | <ul style="list-style-type: none"> >1200°C melting point. 970°C for 2 hours |
| Matériau | <ul style="list-style-type: none"> Non-corrosive finish |
| EAN | <ul style="list-style-type: none"> 5060226649389 |

D-Line reserves the right to amend any specification detail