

UHDPANEL3U288C

Tiroir optique 19" Ultra Haute Densité 3U jusqu'à 288FO

+ AVANTAGES

- Haute densité: chassis 19" 3U pour 12 cassettes / modules à la verticale
- Gestion câblage facilitée: Protection des jarretières grâce à la porte avant et aux anneaux
Jarretière latérale grâce aux anneaux ouverts de chaque côté
Accès total à l'arrière grâce à la couverture arrière
- Maintenance facilitée : modules à la verticale



DESCRIPTION

Ce tiroir est purement dédié aux applications Ultra-Haute Densité tels que les réseaux Data Centers, mais il peut évidemment être utilisé dans d'autres types de réseaux.

Il répond parfaitement aux besoins de rapidité et de performance requise pour les réseaux de stockage. Il est câblé à la verticale avec des cassettes MTP.

Le tiroir 3U est câblé verticalement par des cassettes UHD 12LCD. La gestion du câblage est assurée par 3 anneaux latéraux à l'avant et à l'arrière.

NORME

PROTECTION ENVIRONNEMENTALE: RoHS et SvHC compliant

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES / TECHNIQUES

MATÉRIAU : Tôle d'acier 1/10

POIDS : 7,06 Kg

COULEUR : Revêtement électrostatique gris foncé RAL 7016

CONDITIONNEMENT : Unitaire

DIMENSIONS : L 482.6mm x P 426 mm x H 130 mm (3U)

COLOR CODE : 568B

PERFORMANCE


CONNECTEURS
IEC-61754-20 (connecteurs LC)
IEC-61754-7 (Cable Connecteurs MPO/MTP)
TIA 568/EIA-604-5 (FOCIS 5 pour connecteurs MPO)
TIA/EIA-455-21a

SYSTÈMES
TIA/EIA - 568 - C.3
ISO 11801 Ed3
EN 50173

PRODUITS ASSOCIÉS



UHDK7MTP12LCADOS2



UHDFE12ALCADMONO

RÉFÉRENCES	DESIGNATION	CONDITIONNEMENT
CASSETTE MTP CHARGÉE AVEC TRAVERSÉES À OBTURATEUR		
UHDK7MTP12LCD www	Références pour 12 cassettes MTP 12c	Unitaire
Remplacer www par le type de fibre		OM3, OM4, OM5, OS2
UHD CHARGÉ AVEC TRAVERSÉES		
UHDFEMTP xxAyyyywww	Références pour UHD chargée avec traversées	Unitaire
6 ou 12		Remplacez xx par le nombre de traversées
LCD, MTP®S		Remplacez yyy par le type de traversées
OS2, OM3 (aqua), OM4 (Erica violet), OM5 (vert citron)	Remplacer www par la performance	

INFORMATION DE COMMANDE

REFERENCE	DÉSIGNATION	CONDITIONNEMENT
UHDPANEL3U288C	Tiroir optique 19" Ultra Haute Densité 3U jusqu'à 288FO	Unitaire